



2025

CENNIK

BCS BASIC

KWIECIEŃ

AKTUALIZACJA: 14.04.2025



BCS DLA PRO FES JONA LISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 15 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, czeskim, słowackim i ukraiński.

Zapraszamy do współpracy

SPIIS TREŚCI

NOWOŚCI

WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE	3
---	---

ROZWIĄZANIA IP BCS BASIC 2.0




ZESTAW Wi-Fi	5
REJESTRATORY NVR	6
KAMERY IP	8
KAMERY INNE	10
AKCESORIA DO KAMER IP	12

ROZWIĄZANIA 4w1

REJESTRATORY XVR	15
KAMERY ANALOG HD 4w1	16
AKCESORIA DO KAMER 4w1	17

SWITCH-e

SWITCH-e PoE	19
KABLE UTP	21
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	22
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	23
OPROGRAMOWANIE	24

	Oznaczenia grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma BCS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od BCS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do BCS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

BCS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych www.nsssystem.pl oraz www.bcs.pl.

BCS
MOBILCAM





**ZAMÓW
DZIŚ,
ODBIERZ
JUTRO**

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM
w kompletne rozwiązanie z oferty BCS
według własnego wyboru.

ZAPYTAJ O PRODUKT
mobilcam@bcs.pl



NOWOŚCI

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE				
BCS-MCAM01 	W SKŁAD MOBILNEJ WIEŻY BCS WCHODZI: Wieża Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010 × 1010 × 2350 mm Podwójne drzwi z zamkiem wielopunktowym Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy Wyposażenie – elementy bazowe wieży BCS Ładowarka akumulatorów Victron Energy Wyrównywacz akumulatorów Victron Energy Przetwornica MeanWell DC/DC 12V Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC Wyłącznik nadprądowy Schneider 1P Wyłącznik nadprądowy Schneider 2P Przekaznik 1P 12V lub 230V Grzałka 150W oraz Wentylator 12V Wyłącznik krańcowy Szafa + elementy montażowe Termostat Schneider Akumulator 220Ah VICTRON ×2 Uchwyt główny do kamer na maszcie Podstawy akumulatorów + pokryw Antena LTE dookólna Przewody + złącza instalacyjne, Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN Puszki montażowe BCS do kamer na maszcie ×4 Okleina wzór BCS MOBILCAM Wyposażenie – elementy uzupełniające wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny Switch BCS-SW0801G-1SFP na szynę DIN Kamery z oferty BCS Promienniki podczerwieni wspomagające kamery IP Aktywny głośnik tubowy	10446	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-PS2X305W 	System doładowywania zasilania awaryjnego w skład którego wchodzi: Uchwyt książkowy umożliwiający rozłożenie dwóch paneli solarnych z blachy ocynkowanej Panele Solarne Victron Energy 305W ×2 Regulator ładowania solarnego MPPT Victron Energy	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-P1200 	Uniwersalna przyczepa z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wież mobilnych Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia Hamulec Powierzchnia ładunkowa 1250 × 1250 mm Waga przyczepy: 375 kg Maksymalna masa całkowita: 1200 kg	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-P750 	Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wież Mobilnych BCS Powierzchnia ładunkowa 1150 × 1150 mm Waga przyczepy: 145 kg Maksymalna masa całkowita: 750 kg	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	

BCS®

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF


BCS MANAGER




Charakterystyka:



Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzeń innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.








ROZWIĄZANIA IP BCS BASIC 2.0

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
ZESTAW Wi-Fi					
<div>BCS-B-KITW(2.0)</div> 	2	<div>NBCS-B-SNVR0401-W x1</div> <ul style="list-style-type: none">• Kanały: 4• Max. rozdzielczość nagrywania: 2 Mpx• Pasma wej.: 40 Mb/s• Pasma wyj.: 40 Mb/s• Rozdzielczość nagrywania: 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF• Kompresja video: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264• Wyjścia video: HDMI / VGA• Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz• Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz• Podział na wyj.: 1/4• Odtwarzanie: 1/4• Użytkownicy: 128• Interfejsy: 2× USB 2• Dyski: 1 do 6TB• Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s• Wi-Fi: 2.4 GHz, 150 Mb/s, IEEE 802.11b/g/n• Zasilanie: 12V DC• Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH• Wymiary (W × D × H): 205 × 205 × 47 mm <div>BCS-B-TIP12FR3-W x4</div> <ul style="list-style-type: none">• Rozdzielczość: 2 Mpx• Przetwornik: 1/2.9"• Czułość kamery: 0.01Lux(F2.0,AGC ON) 0Lux(B/W,IR)• Piksele: 1920(H)×1080(V)• Obiektyw: 2.8 mm, F2.0• Kąt widzenia: H: 101.1°, V: 55.0° D: 111.0°• Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR• Ilość strumieni: 2• Rozdzielczości: 2 Mpx (1920×1080)/720p (1280×720)/D1 (720×576) / (640×360)/ 2CIF (704×288)/CIF (352×288)• Strumień główny: 1080p (1920×1080), max. 30 fps; 720p (1280×720), max. 30 fps• Strumień drugi: 720p (1280×720), max. 30 fps; D1 (720×576), max. 30 fps; 640×360, max. 30 fps; 2 CIF (704×288), max. 30 fps; CIF(352×288), max. 30 fps• Kompresja video: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG• Dzień / Noc: ICR• Oświetlacz IR: do 30 m• Mikrofon: wbudowany, kompresja audio: G.711• Wi-Fi: 2.4 GHz, 150 Mb/s, IEEE 802.11b/g/n• Rodzaj zasilania: 12V DC• Klasa szczelności IP: IP67• Warunki pracy: -30°C~+60°C max. 95% RH• Wymiary: 172 × 76 × 72 mm• Waga: 0.25 kg	11428	1499,00 zł	1843,77 zł
			11429		








Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
REJESTRATORY NVR					
16 KANAŁOWE					
BCS-B-NVR1601(2.0)	16	<ul style="list-style-type: none">• Kanały: 16• Max rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx• Pasma wej.: 64 Mb/s• Pasma wyj.: 32 Mb/s• Wydajność wyświetlania: 1× 8 Mpx (30 fps) / 1× 5 Mpx (30 fps) / 2× 4 Mpx (30 fps) / 4× 3 Mpx (25 fps) / 4× 2 Mpx (30 fps) / 8× 720p (30 fps) / 10× D1 (30 fps) / 16× D1 (25 fps)• Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF / QCIF• Kompresja wideo: H265 / H.264• Wyjścia wideo: HDMI / VGA• Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768• Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768• Podział na wyj.: 1 / 4 / 8 / 9 / 16• Odtwarzanie: 1 / 4 / 9 / 16• Użytkownicy: 128• Interfejsy: 2× USB 2• Wyj. audio: 1• Dyski: 1 do 6TB• Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s• Zasilanie: 12V DC• Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH• Wymiary (W × D × H): 260 × 243 × 46 mm	11152	332,00 zł	408,36 zł
					
10 / 8 KANAŁOWE					
BCS-B-NVR1001(2.0)	10	<ul style="list-style-type: none">• Kanały: 10• Max rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx• Pasma wej.: 64 Mb/s• Pasma wyj.: 32 Mb/s• Wydajność wyświetlania: 1× 8 Mpx (30 fps)/1× 5 Mpx (30 fps) / 2× 4 Mpx (30 fps) / 4× 3 Mpx (25 fps) / 4× 2 Mpx (30 fps) / 8× 720p (30 fps) / 10× D1 (30 fps) / 16× D1 (25 fps)• Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF / QCIF• Kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264• Wyjścia wideo: HDMI4K / VGA• Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768• Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768• Podział na wyj.: 1 / 4 / 8 / 9 / 10• Odtwarzanie: 1 / 4 / 9 / 10• Użytkownicy: 128• Interfejsy: 2× USB 2• Wyj. audio: 1• Dyski: 1 do 6TB• Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s• Zasilanie: 12V DC• Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH• Wymiary (W × D × H): 260 × 243 × 46 mm	11150	305,00 zł	375,15 zł
					
BCS-B-NVR0801-8P(2.0)	8	<ul style="list-style-type: none">• Kanały: 8• Max rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx• Pasma wej.: 50 Mb/s• Pasma wyj.: 40 Mb/s• Wydajność wyświetlania: 1× 8 Mpx (30 fps) / 1× 5 Mpx (30 fps) / 2× 4 Mpx (30 fps) / 4× 3 Mpx (25 fps) / 4× 2 Mpx (30 fps) / 8× 720p (30 fps) / 10× D1 (30 fps) / 16× D1 (25 fps)• Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF / QCIF• Kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264• Wyjścia wideo: HDMI4K / VGA• Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768• Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768• Podział na wyj.: 1 / 4 / 8• Odtwarzanie: 1 / 4 / 9• Użytkownicy: 128• Interfejsy: 2× USB 2• Wyj. audio: 1• Dyski: 1 do 6TB• Kanały PoE: 8, 75W max. 30W/port, IEEE 802.3 af/at• Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s• Zasilanie: 52V DC• Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH• Wymiary (W × D × H): 260 × 243 × 46 mm	11151	565,00 zł	694,95 zł
					

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
4 KANAŁOWE						
BCS-B-NVR0401(2.0)	4	<ul style="list-style-type: none">• Kanały: 4• Max rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx• Pasma wej.: 64 Mb/s• Pasma wyj.: 32 Mb/s• Wydajność wyświetlania: 1× 8 Mpx (30 fps) / 1× 5 Mpx (30 fps) / 2× 4 Mpx (30 fps) / 4× 3 Mpx (25 fps) / 4× 2 Mpx (30 fps) / 8× 720p (30 fps) / 10× D1 (30 fps) / 16× D1 (25fps)• Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF / QCIF• Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264• Wyj. wideo: HDMI4K / VGA• Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768• Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768• Podział na wyj.: 1 / 4• Odtwarzanie: 1 / 4• Użytkownicy: 128• Interfejsy: 2× USB 2• Wyjś. audio: 1• Dyski: 1 do 6TB• Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s• Zasilanie: 12V DC• Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH• Wymiary (W × D × H): 260 × 243 × 46 mm	11148	282,00 zł	346,86 zł	C
						
BCS-B-NVR0401-4P(2.0)	4	<ul style="list-style-type: none">• Kanały: 4• Max rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx• Pasma wej.: 40 Mb/s• Pasma wyj.: 40 Mb/s• Wydajność wyświetlania: 1× 8 Mpx (30 fps) / 1× 5 Mpx (30 fps) / 2× 4 Mpx (30 fps) / 4× 3 Mpx (25 fps) / 4× 2 Mpx (30 fps) / 8× 720p (30 fps) / 10× D1 (30 fps) / 16× D1 (25 fps)• Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF / QCIF• Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264• Wyj. wideo: HDMI4K / VGA• Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768• Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768• Podział na wyjściach: 1 / 4• Odtwarzanie: 1 / 4• Użytkownicy: 128• Interfejsy: 2× USB 2• Wyj. audio: 1• Dyski: 1 do 6TB• Kanały PoE: 4, 54W max. 30W/port, IEEE 802.3 af/at• Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s• Zasilanie: 48V DC• Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH• Wymiary (W × D × H): 260 × 243 × 46 mm	11149	387,00 zł	476,01 zł	C
						

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY IP					
KAMERY TUBOWE					
<div>BCS-B-TIP45VSR5(2.0)</div> <div></div>	5	<ul style="list-style-type: none">• Rozdzielczość: 5 Mpx• Przetwornik: 1/2.7"• Czułość kamery: 0.005Lux (F1.8, AGC) 0Lux (B/W, IR)• Piksele: 2880(H)×1620(V)• Obiektyw: 2.8–12 mm motozoom, F1.8• Zoom cyfrowy: 16×• Kąt widzenia: H: 102.79°~30.86° V: 54.5°~17.49° D: 106.94°~35.49°• Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB)• Ilość strumieni: 2• Rozdzielczości: 5 Mpx (2880×1620) / 4 Mpx (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (720×576) / (640×360) / 2CIF (704×288) / CIF (352×288)• Strumień główny: 2880×1620 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 (30 fps)• Strumień drugi: 1280×720 / 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 (30 fps)• Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG• Dzień / Noc: ICR• Oświetlacz IR: do 50 m• Mikrofon: wbudowany, kompresja audio: G.711• Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB• Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE (802.3af)• Klasa szczelności IP: IP67• Warunki pracy: -30°C~+60°C max. 95% RH• Wymiary: 198 × 74 × 74 mm• Waga: 0.51 kg	11143	519,00 zł	638,37 zł
<div>BCS-B-TIP15FR3(2.0)</div> <div></div>	5	<ul style="list-style-type: none">• Rozdzielczość: 5 Mpx• Przetwornik: 1/3"• Czułość kamery: 0.02Lux (F2.1, AGC) 0Lux (B/W, IR)• Piksele: 2592(H)×1944(V)• Obiektyw: 2.8 mm, F2.1• Zoom cyfrowy: 16×• Kąt widzenia: H: 89.1°, V: 47.3° D: 94.3°• Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR• Ilość strumieni: 2• Rozdzielczości: 5 Mpx (2592×1944) / 4 Mpx (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (720×576) / (640×360) / 2CIF (704×288) / CIF (352×288)• Strumień główny: 2592×1944 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720 / 720×576 (30fps)• Strumień drugi: 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 (30fps)• Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG• Dzień / Noc: ICR• Oświetlacz IR: do 30 m• Mikrofon: wbudowany, kompresja audio: G.711• Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af)• Klasa szczelności IP: IP67• Warunki pracy: -30°C~+60°C max. 95% RH• Wymiary: 144 × 60 × 65 mm• Waga: 0.19 kg	11141	292,00 zł	359,16 zł
<div>BCS-B-TIP12FR3(2.0)</div> <div></div>	2	<ul style="list-style-type: none">• Rozdzielczość: 2 Mpx• Przetwornik: 1/2.8"• Czułość kamery: 0.02Lux (F2.1, AGC) 0Lux (B/W, IR)• Piksele: 1920(H)×1080(V)• Obiektyw: 2.8 mm, F2.1• Zoom cyfrowy: 16×• Kąt widzenia: H: 106.7°, V: 57.1° D: 115.7°• Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR• Ilość strumieni: 2• Rozdzielczości: 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (720×576) / (640×360) / 2CIF (704×288) / CIF (352×288)• Strumień główny: 1920×1080 / 1280×720 (30 fps)• Strumień drugi: 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 (30 fps)• Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG• Dzień / Noc: ICR• Oświetlacz IR: do 30 m• Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711• Rodzaj zasilania: 12V DC/PoE (802.3af)• Klasa szczelności IP: IP67• Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH• Wymiary: 144 × 60 × 65 mm• Waga: 0.19 kg	11140	165,00 zł	202,95 zł








Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE					
BCS-B-EIP45VSR3(2.0) 	5	<ul style="list-style-type: none"> • Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/2.7" • Czulość kamery: 0.005Lux (F1.8, AGC) 0Lux (B/W, IR) • Piksele: 2880(H)×1620(V) • Obiektyw: 2.8~12 mm motozoom, F1.8 • Zoom cyfrowy: 16× • Kąt widzenia: H: 102.79°~30.86° V: 54.5°~17.49° D: 106.94°~35.49° • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB) • Ilość strumieni: 2 • Rozdzielczości: 5 Mpx (2880×1620) / 4 Mpx (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (720×576) / (640×360) / 2CIF (704×288) / CIF (352×288) • Strumień główny: 2880×1620 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 (30 fps) • Strumień drugi: 1280×720 / 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 (30 fps) • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG • Dzień / Noc: ICR • Oświetlacz IR: do 30 m • Mikrofon: wbudowany, kompresja audio: G.711 • Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE (802.3af) • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: -30°C~+60°C max. 95% RH • Wymiary: Ø129 × 110 mm • Waga: 0.67 kg 	11147	632,00 zł	777,36 zł
BCS-B-EIP15FR3(2.0) 	5	<ul style="list-style-type: none"> • Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/3" • Czulość kamery: 0.02Lux (F2.1, AGC) 0Lux (B/W, IR) • Piksele: 2592(H)×1944(V) • Obiektyw: 2.8 mm, F2.1 • Zoom cyfrowy: 16× • Kąt widzenia: H: 89.1°, V: 47.3° D: 94.3° • Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR • Ilość strumieni: 2 • Rozdzielczości: 5 Mpx (2592×1944) / 4 Mpx (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (720×576) / (640×360) / 2CIF (704×288) / CIF (352×288) • Strumień główny: 2592×1944 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720 / 720×576 (30 fps) • Strumień drugi: 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 (30 fps) • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG • Dzień / Noc: ICR • Oświetlacz IR: do 30 m • Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711 • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE (802.3af) • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: -30°C~+60°C max. 95% RH • Wymiary: Ø118 × 97 mm • Waga: 0.27 kg 	11145	292,00 zł	359,16 zł
BCS-B-EIP12FR3(2.0) 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rozdzielczość: 2 Mpx • Przetwornik: 1/2.8" • Czulość kamery: 0.02Lux (F2.1, AGC) 0Lux (B/W, IR) • Piksele: 1920(H)×1080(V) • Obiektyw: 2.8 mm, F2.1 • Zoom cyfrowy: 16× • Kąt widzenia: H: 106.7°, V: 57.1° D: 115.7° • Kompensacja tła: BLC /HLC /DWDR • Ilość strumieni: 2 • Rozdzielczości: 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (720×576) / (640×360) / 2CIF (704×288) / CIF (352×288) • Strumień główny: 1920×1080 / 1280×720 (30fps) • Strumień drugi: 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 (30fps) • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG • Dzień / Noc: ICR • Oświetlacz IR: do 30 m • Mikrofon: wbudowany, kompresja audio: G.711 • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE (802.3af) • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: -30°C~+60°C max. 95% RH • Wymiary: Ø118 × 97 mm • Waga: 0.27 kg 	11144	175,00 zł	215,25 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY INNE					
BCS-B-SIP124SR5-W	2	MINI KAMERA OBROTOWA WI-FI <ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość: 2 Mpx Przetwornik: 1/2.7" Czułość kamery: 0.002 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR Obiektyw: 2.8~12 mm motozoom, F1.6 Kąt widzenia: H: 105.2°~29.32°, V: 52.6°~16.38° D: 108.7°~33.3° Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR / DEFOG Ilość strumieni: 3 Strumień główny: 2 Mpx (1920×1080), max. 30 fps; 720p (1280×720), max. 30 fps Strumień drugi: 720p (1280×720), max. 30 fps; D1 (720×576), max. 30 fps; 640×360, max. 30 fps; 2CIF (704×288), max. 30 fps; CIF (352×288), max. 30 fps Strumień trzeci: D1 (720×576), max. 30 fps; 640×360, max. 30 fps; 2CIF (704×288), max. 30 fps; CIF (352×288), max. 30 fps Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG Dzień / Noc: ICR Oświetlacz IR: do 50 m Mikrofon: wbudowany, kompresja audio: G.711, głośnik: wbudowany Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB Wi-Fi: 2.4 GHz, 150 Mb/s, IEEE 802.11b/g/n Rodzaj zasilania: 12V DC Klasa szczelności IP: IP66 Warunki pracy: -20°C~+60°C max. 95% RH Wymiary: Ø133 × 248 mm Waga: 0.86 kg 	11431	749,00 zł	921,27 zł
					
BCS-B-SIP154SR5L1	5	MINI KAMERA OBROTOWA <ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość: 5 Mpx Przetwornik: 1/2.7" Czułość kamery: 0.003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR Obiektyw: 2.8~12 mm motozoom, F1.6 Kąt widzenia: H: 104.1°~30.6°, V: 54.9°~17.4° D: 108.3°~34.4° Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR / DEFOG Ilość strumieni: 3 Strumień główny: 5 Mpx (2880×1620), max. 30 fps; 4 Mpx (2560×1440), max. 30 fps; 3 Mpx (2304×1296), max. 30 fps; 2 Mpx (1920×1080), max. 30 fps Strumień drugi: 720p (1280×720), max. 30 fps; D1 (720×576), max. 30 fps; 640×360, max. 30 fps; 2CIF (704×288), max. 30 fps; CIF (352×288), max. 30 fps Strumień trzeci: D1 (720×576), max. 30 fps; 640×360, max. 30 fps; 2CIF (704×288), max. 30 fps; CIF (352×288), max. 30 fps Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG Dzień / Noc: ICR Oświetlacz IR: do 50 m, oświetlacz światła białego: do 10 m Mikrofon: wbudowany, kompresja audio: G.711, głośnik: wbudowany Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB Świetlna sygnalizacja alarmowa Rodzaj zasilania: 12V DC Klasa szczelności IP: IP66 Warunki pracy: -20°C~+60°C max. 95% RH Wymiary: Ø133 × 248 mm Waga: 0.86 kg 	11430	889,00 zł	1 093,47 zł
					
BCS-B-PTHOME	2	MINI KAMERA DOMOWA <ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość: 3 Mpx Przetwornik: 1/3" Czułość kamery: 0.02 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux with IR Obiektyw: 4 mm Zakres obrotu: 0° ~ 340° Kąt widzenia: H: 78.2°, V: 41.8° D: 84.4° Kompensacja tła: DWDR / WB / DNR / FLIP / DEFOG / ROI / MASKI PRYWATNOŚCI Ilość strumieni: 2 Strumień główny: 3 Mpx (2304×1296), max. 25 fps; 2 Mpx (1920×1080), max. 30 fps; 720p (1280×720), max. 30 fps Strumień drugi: 640×360, max. 25 fps; 2CIF (704×288), max. 25 fps; CIF (352×288), max. 25 fps Kompresja wideo: Ultra 265 / H.265 / H.264 Dzień / Noc: ICR Oświetlacz IR: do 10 m Mikrofon: wbudowany, kompresja audio: G.711U, G.711A, głośnik: wbudowany Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB Rodzaj zasilania: DC 5V/1.5A przez Micro USB interface Wi-Fi: 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) Wymiary: Ø80 × 120 mm Waga: 0.18 kg 	12082	111,00 zł	136,53 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-B-PTHOME02  	5	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość: 5 Mpx Przetwornik: 1/3" Czułość kamery: 0.02Lux(Color,F2.0,AGC) 0Lux(IR) Obiektyw: 4 mm Kąt widzenia: H: 79° V: 42.3° D: 85.1° Kompensacja tła: DWDR / WB / DNR / FLIP / DEFOG / ROI / MASKI PRYWATNOŚCI Ilość strumieni: 2 Strumień główny: 2880×1620@25 fps; 2560×1440@25 fps; 2304×1296@30 fps; 1920×1080@30 fps; 1280×720@30 fps Strumień drugi: 640×360@30 fps; 704×288@30 fps; 352×288@30 fps Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 Dzień / Noc: ICR Oświetlacz IR: IR LED + White Light Oświetlacz Warm LED: do 10 m Mikrofon: wbudowany, kompresja audio: G.711U,G.711A, głośnik: wbudowany Gniazdo karty pamięci: microSD 128GB Rodzaj zasilania: 5V DC 1.5A Wi-Fi: 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) Wymiary: Ø80 × 120 mm Waga: 0.23 kg 	12562	161,00 zł	198,03 zł 
BCS-B-THOME01   	5	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość: 5 Mpx Przetwornik: 1/3" Czułość kamery: 0.003 lux (F1.6 AGC ON) 0 lux with IR Obiektyw: 2.8 mm Kąt widzenia: H: 97.0° V: 52.2° D: 107.5° Kompensacja tła: DWDR / WB / DNR / FLIP / DEFOG / ROI / MASKI PRYWATNOŚCI Ilość strumieni: 2 Strumień główny: 5 Mps (2880*1620), max. 25 fps; 4 Mpx (2560*1440), max. 25 fps; 3 Mps (2304*1296), max. 25 fps; 2 Mpx (1920*1080), max. 25 fps; 720p (1280*720), max. 25 fps Strumień drugi: 720p (1280*720), max. 25 fps; D1 (720*576), max. 25 fps; 640*360, max. 25 fps Kompresja wideo: H.265 / H.264 / MJPG Dzień / Noc: ICR Oświetlacz IR: do 20 m Oświetlacz Warm LED: do 10 m Mikrofon: wbudowany, kompresja audio: G.711U,G.711A, głośnik: wbudowany Gniazdo karty pamięci: microSD 128GB Rodzaj zasilania: DC 12V Wi-Fi: 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) Wymiary: 148 × 78 × 78 mm Waga: 0.31 kg 	12340	202,00 zł	248,46 zł 

AKCESORIA DO KAMER IP

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
AKCESORIA					
BCS-B-STIP/BTIP(2.0)	Adapter montażowy dedykowany do kamer tubowych BCS-Basic 2.0: BCS-B-TIP45VSR5(2.0), BCS-B-TIP15FR3(2.0), BCS-B-TIP12FR3(2.0) MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	11156	57,00 zł	70,11 zł	C
					
BCS-B-SEIP(2.0)	Adapter montażowy dedykowany do kamer kopułowych ściętych małych (Small Eyeball) BCS-Basic 2.0: BCS-B-EIP15FR3(2.0), BCS-B-EIP12FR3(2.0) MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	11157	57,00 zł	70,11 zł	C
					
BCS-B-BEIP(2.0)	Adapter montażowy dedykowany do kamer kopułowych ściętych dużych (Big Eyeball) BCS-Basic 2.0: BCS-B-EIP45VSR3(2.0), BCS-B-EIP12FR3(2.0) MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	11158	57,00 zł	70,11 zł	C
					
BCS-ATU-G	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: 143 × 143 × 60.5 mm	8514	82,00 zł	100,86 zł	C
BCS-ATU-B		8515	82,00 zł	100,86 zł	C
					
BCS-ADU-G	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø157 × 62.0 mm	10676	69,00 zł	84,87 zł	C
BCS-ADU-B		10675	69,00 zł	84,87 zł	C
					
BCS-AS-ATU-G	Uchwyt słupowy do kamer tubowych z serii BCS Line. Kompatybilność: BCS-L-TIP94VSR6-Ai3, BCS-L-TIP98VSR6-Ai3, BCS-L-TIP912VSR6-Ai3.	9784	66,00 zł	81,18 zł	C
BCS-AS-ATU-B		9783	66,00 zł	81,18 zł	C
					
BCS-ASM-ATU-G	ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania puszek instalacyjnych BCS-ATU-G (INDEKS: 8514) oraz BCS-ATU-B (INDEKS: 8515) na słupie	9782	43,00 zł	52,89 zł	C
BCS-ASM-ATU-B		9781	43,00 zł	52,89 zł	C
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-ASUD	BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze	9900	67,00 zł	82,41 zł	
BCS-ASUM	BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze	9901	38,00 zł	46,74 zł	
BCS-ARS200	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	10223	185,00 zł	227,55 zł	
BCS-ARS120	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	10225	165,00 zł	202,95 zł	
BCS-R100	Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120	10224	82,00 zł	100,86 zł	
BCS-PDK3/4	Alustikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	9788	14,00 zł	17,22 zł	
BCS-PDK1/2	Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	9789	8,00 zł	9,84 zł	

BCS[®]

dla profesjonalistów






Systemy 4w1



www.bcs.pl

BCS sp. z o.o. ul. Modułarna 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: info@bcs.pl
NIP: 521-312-46-74

ROZWIĄZANIA ANALOG HD BCS BASIC 2.0





Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
REJESTRATORY XVR					
16 KANAŁOWE					
BCS-B-XVR1601(2.0) 	16	<ul style="list-style-type: none"> Kanały: 16 / 8 Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP Rozdzielczość nagrywania analog HD: 5 Mpx Lite / 4 Mpx Lite / 1080p / 1080p Lite / 720p / D1 / CIF Rozdzielczość nagrywania IP: do 8 Mpx Pasmo wej.: 40 Mb/s, pasmo wyj.: 64 Mb/s Strumień główny: 5 Mpx Lite (6 fps), 4 Mpx Lite (8 fps), 1080p Lite (15 fps), 720p (15 fps) Strumień drugi: D1 (10 fps) Kompresja wideo: H265 / H.264 Wyj. wideo: HDMI / VGA Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 Podział na wyjściach: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 Odtwarzanie: 1 / 4 / 8 / 16 Użytkownicy: 128 Interfejsy: 2× USB 2 Wej. audio: 1, wyj. audio: 1 Dyski: 1 do 6TB Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie: 12V DC Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH Wymiary (W × D × H): 260 × 243 × 46 mm 	11155	520,00 zł	639,60 zł
8 KANAŁOWE					
BCS-B-XVR0801(2.0) 	8	<ul style="list-style-type: none"> Kanały: 8 / 4 Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP Rozdzielczość nagrywania analog HD: 5 Mpx Lite / 4 Mpx Lite / 1080p / 1080p Lite / 720p / D1 / CIF Rozdzielczość nagrywania IP: do 4 Mpx Pasmo wej.: 40 Mb/s, pasmo wyj.: 64 Mb/s Strumień główny: 5 Mpx Lite (6 fps), 4 Mpx Lite (8 fps), 1080p Lite (15 fps), 720p (15 fps) Strumień drugi: D1 (15 fps) Kompresja wideo: H265 / H.264 Wyj. wideo: HDMI / VGA Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 Podział na wyj.: 1 / 4 / 6 / 8 Odtwarzanie: 1 / 4 / 8 Użytkownicy: 128 Interfejsy: 2× USB 2 Wej. audio: 1, wyj. audio: 1 Dyski: 1 do 6TB Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie: 12V DC Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH Wymiary (W × D × H): 260 × 243 × 46 mm 	11154	315,00 zł	387,45 zł
4 KANAŁOWE					
BCS-B-XVR0401(2.0) 	4	<ul style="list-style-type: none"> Kanały: 4 / 2 Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP Rozdzielczość nagrywania analog HD: 5 Mpx Lite / 4 Mpx Lite / 1080p / 1080p Lite / 720p / D1 / CIF Rozdzielczość nagrywania IP: do 4 Mpx Pasmo wej.: 40 Mb/s, pasmo wyj.: 64 Mb/s Strumień główny: 5 Mpx Lite (6 fps), 4 Mpx Lite (8 fps), 1080p Lite (15 fps), 720p (15 fps) Strumień drugi: D1 (15 fps) Kompresja wideo: H265 / H.264 Wyj. wideo: HDMI / VGA Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 Podział na wyjściach: 1 / 4 / 6 / 8 Odtwarzanie: 1/4/8 Użytkownicy: 128 Interfejsy: 2× USB 2 Wej. audio: 1, wyj. audio: 1 Dyski: 1 do 6TB Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie: 12V DC Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH Wymiary (W × D × H): 260 × 243 × 46 mm 	11153	265,00 zł	325,95 zł

KAMERY ANALOG HD 4W1





Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	--------	------------	-------------

KAMERY TUBOWE / KOPUŁOWE







KAMERY TUBOWE








BCS-B-MT82800 	8	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 8 Mpx (3840×2160) Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG Przetwornik: 1/2.3" CMOS Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED Obudowa zewnętrzna IP66 Zasilanie 12V DC <p><i>*MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</i></p>	9115	265,00 zł	325,95 zł 
BCS-B-TA15FSR4(2.0) 	5	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 5 Mpx (2880×1620), rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" CMOS Obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm, Wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m Obudowa zewnętrzna IP67 Zasilanie 12V DC Obudowa plastik + metal 	11739	130,00 zł	159,90 zł 

KAMERY KOPUŁOWE















BCS-B-DK82812 	8	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 8 Mpx (3840×2160) Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG Przetwornik: 1/2.3" CMOS obiektyw zmiennoogniskowy 2.8–12 mm promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED obudowa zewnętrzna IP66 zasilanie 12V DC <p><i>*MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</i></p>	8849	329,00 zł	404,67 zł 
BCS-B-EA15FSR4(2.0) 	5	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 5 Mpx (2880×1620), rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG Przetwornik: 1/2.7" CMOS Obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm Wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m Obudowa zewnętrzna IP67 Zasilanie 12V DC Obudowa plastik + metal 	11738	130,00 zł	159,90 zł 









AKCESORIA DO KAMER ANALOG HD BCS BASIC















Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
AKCESORIA					
BCS-B-DK	<p>Puszka instalacyjna do dużych (zmiennoogniskowych) kamer kopułowych BCS BASIC</p> <p>UWAGA! PUSZKA NIE STANOWI SZCZELNEGO POŁĄCZENIA Z UCHWYTEM KAMERY. ZASTOSOWANIE TEGO PRODUKTU W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA WILGOĆ, MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁE USZKODZENIE KAMERY.</p>	8861	32,00 zł	39,36 zł	C
					
BCS-ATU-G	<p>Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych.</p> <p>Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby</p> <p>Wymiary: 143 × 143 × 60.5 mm</p>	8514	82,00 zł	100,86 zł	C
BCS-ATU-B		8515	82,00 zł	100,86 zł	C
					
BCS-ADU-G	<p>Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych.</p> <p>Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby</p> <p>Wymiary: Ø157 × 62.0 mm</p>	10676	69,00 zł	84,87 zł	C
BCS-ADU-B		10675	69,00 zł	84,87 zł	C
					
BCS-ADU170	<p>Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych.</p> <p>Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby</p> <p>Wymiary: Ø173 × 45.5 mm</p>	12315	75,00 zł	92,25 zł	C
					
BCS-ADU125	<p>Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych.</p> <p>Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby</p> <p>Wymiary: Ø125 × 45.5 mm</p>	12314	65,00 zł	79,95 zł	C
					
BCS-ADU100	<p>Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych.</p> <p>Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby</p> <p>Wymiary: Ø100 × 54.5 mm</p>	12313	55,00 zł	67,65 zł	C
					








Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-AS-ATU-G	Uchwyt słupowy do kamer tubowych z serii BCS Line. Kompatybilność: BCS-L-TIP94VSR6-Ai3, BCS-L-TIP98VSR6-Ai3, BCS-L-TIP912VSR6-Ai3.	9784	66,00 zł	81,18 zł	C
BCS-AS-ATU-B		9783	66,00 zł	81,18 zł	C
					
BCS-ASM-ATU-G	ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania puszek instalacyjnych BCS-ATU-G (INDEKS: 8514) oraz BCS-ATU-B (INDEKS: 8515) na słupie	9782	43,00 zł	52,89 zł	C
BCS-ASM-ATU-B		9781	43,00 zł	52,89 zł	C
					
BCS-ASUD	BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze	9900	67,00 zł	82,41 zł	C
					
BCS-ASUM	BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze	9901	38,00 zł	46,74 zł	C
					
BCS-ARS200	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	10223	185,00 zł	227,55 zł	C
					
BCS-ARS120	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	10225	165,00 zł	202,95 zł	C
					
BCS-R100	Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120	10224	82,00 zł	100,86 zł	C
					











SWITCH-E PoE BCS BASIC

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP24G-2SFP-M	24 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 24 porty PoE 1000 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	10760	1 309,00 zł	1 610,07 zł 
				
BCS-B-SP16G-2SFP-M	16 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów PoE 1000 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	10759	1 099,00 zł	1 351,77 zł 
				
BCS-B-SP08G-2SFP-M	16 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów PoE 1000 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	8991	655,00 zł	805,65 zł 
				
SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP2402G-1SFP	26 PORTOWY SWITCH (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 24 porty PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	11287	919,00 zł	1 130,37 zł 
				
BCS-B-SP1602G-1SFP	18 PORTOWY SWITCH (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • 1 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilanie 100~240V AC 	11286	715,00 zł	879,45 zł 
				
BCS-B-SP08G-2SFP	8 PORTOWY SWITCH (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie 	8990	535,00 zł	658,05 zł 
				
BCS-B-SP08G02G	10 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE Gigabit • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie 	8610	369,00 zł	453,87 zł 
				

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-B-SP0802G 	10 PORTOWY SWITCH (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie 	12410	269,00 zł	330,87 zł	C
BCS-B-SP0802 	10 PORTOWY SWITCH (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink 100 Mb/s • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie 	8608	245,00 zł	301,35 zł	C
BCS-B-SP04G02G 	6 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie 	8609	239,00 zł	293,97 zł	C
BCS-B-SP0402 	6 PORTOWY SWITCH (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 4 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink 100 Mb/s • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie 	8607	159,00 zł	195,57 zł	C
PRZEMYSŁOWE SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE NA SZYNĘ DIN					
BCS-B-ISP08G-2SFP 	8 PORTOWY SWITCH (PoE) NIEZARZĄDZALNY <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilanie: 48~56V DC (zasilacza nie ma w pudełku) • Wymiary: 150 × 127 × 40 mm • Temperatura pracy: -40°~70°C • Instalacja na szynę DIN 	11666	525,00 zł	645,75 zł	C
BCS-B-ISP0402 	4 PORTOWY SWITCH (PoE) NIEZARZĄDZALNY <ul style="list-style-type: none"> • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilanie: 48~56V DC (zasilacza nie ma w pudełku) • Wymiary: 150 × 127 × 40 mm • Temperatura pracy: -40°~70°C • Instalacja na szynę DIN 	11665	475,00 zł	584,25 zł	C
SWITCH-E NIEZARZĄDZALNE					
BCS-B-S24G 	24 PORTOWY SWITCH GIGABIT NIEZARZĄDZALNY <ul style="list-style-type: none"> • 24 portów Gigabit • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x • Przepustowość 48Gbps • Metalowa obudowa • Diody sygnalizacyjne LED • Zasilanie 100~240V, 50/60Hz 	11671	399,00 zł	490,77 zł	C
BCS-B-S16G 	16 PORTOWY SWITCH GIGABIT NIEZARZĄDZALNY <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów Gigabit • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x • Przepustowość 32Gbps • Metalowa obudowa • Diody sygnalizacyjne LED • Zasilanie 100~240V, 50/60Hz 	11670	369,00 zł	453,87 zł	C
BCS-B-S08G 	8 PORTOWY SWITCH GIGABIT <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów 1000 Mb/s • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x • Przepustowość 16Gbps • Metalowa obudowa • Diody sygnalizacyjne LED • Zasilanie 12V DC 	10781	105,00 zł	129,15 zł	C

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE UTP				
BCS-B-U/UTP-CAT5E-PVC	KABEL U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.45 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Zastosowanie: wewnętrzne • Pudełko zawiera 305 m kabla • Podane ceny dotyczą odpowiednio opakowania 305 m 	11178	422,00 zł	519,06 zł 
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC	KABEL U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	10024	510,00 zł	627,30 zł 
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH	KABEL U/UTP kat.5E LSOH <ul style="list-style-type: none"> • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	10025	590,00 zł	725,70 zł 
BCS-U/UTP-CAT5E-PE	KABEL U/UTP kat.5E PE <ul style="list-style-type: none"> • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PE • Klasa: D • Zastosowanie: zewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	10026	539,00 zł	662,97 zł 
BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G	KABEL U/UTP kat.5E PE+G <ul style="list-style-type: none"> • Skrętka nieekranowana ziemna • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PE + żel • Klasa: D • Zastosowanie: zewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 • Pudełko zawiera 305 m kabla 	10813	670,00 zł	824,10 zł 
BCS-U/UTP-CAT6-PVC	KABEL U/UTP kat.6 PVC <ul style="list-style-type: none"> • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	10027	767,00 zł	943,41 zł 
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH	KABEL U/UTP kat.6 LSOH <ul style="list-style-type: none"> • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	10028	855,00 zł	1 051,65 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS7.0LCD-LITE(2) 	TESTER CCTV ALL-IN-ONE Bateria litowo-polimerowa 7.6V 7800mAh, 7 calowy ekran dotykowy 1280×800, karta microSD 8GB, zasilanie DC 12V, HDMI IN/OUT 1080p, DC 24V / 2A OUT, DC 12V / 3A OUT, USB DC 5V / 2A OUT, audio IN / OUT, CVBS IN / OUT, RJ-45 TDR, PoE, UTP / SCAN, obsługa ANALOG do 8 Mpx, mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, zainstalowane aplikacje do obsługi CCTV.	12293	1 830,00 zł	2 250,90 zł ^C
BCS-MS7.0LCD-PRO 	MONITOR SERWISOWY ALL-IN-ONE Ekran dotykowy IPS 7" rozdzielczość 1920×1200; wej. / wyj. HDMI 4K, wej. wideo VGA; obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu; Wi-Fi analyzer 2.4G / 5G, Wi-Fi Hotspot; wyj. DC 12V 3A / DC 24V 2A / PoE DC 48V 30W; obsługa kamer analog HD TVI / CVI / AHD 8 Mpx; aplikacje sieciowe – test sieci; cyfrowy multimetr – V AC / DC; rezystancja; ciągłość; dioda; pojemność; miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; test TDR UTP/RJ-45; PoE test; TDR2.0, audio test; PTZ control; media player; karta microSD; zasilanie 12V DC; wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh; czas ładowania 4h, czas pracy 16h; wymiary i waga 255 × 160 × 46 mm / 0.95 kg.	11971	3 665,00 zł	4 507,95 zł ^C
BCS-AKU/MS4.3LCD 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Litowo-polimerowy Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh Ładowanie 8.4V	9846	129,00 zł	158,67 zł ^C
BCS-AKU-MS7.0LCD-LITE/PRO  	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERÓW BCS-MS7.0LCD-LITE ORAZ BCS-MS7.0LCD-PRO Litowo-polimerowy Napięcie 7.6V Pojemność: 7800mAh Ładowanie 8.7V	12612	135,00 zł	166,05 zł ^C
PROMIENNIKI PODCZERWIEŃ				
BCS-IR45×80-G 	Zasięg 45 m; kąt świecenia 80°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR45×80-B (IDTWR 10145) – model w białej obudowie.	11237	383,00 zł	471,09 zł ^A
BCS-IR55X60-G 	Zasięg 55 m; kąt świecenia 60°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) – model w białej obudowie.	11236	383,00 zł	471,09 zł ^A

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP					
BCS-UTP-HDMI-4K-SET 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI 4K po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”.	10474	495,00 zł	608,85 zł	C
BCS-UTP-HDMI-SET(100) 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”. Zestaw działa na okablowaniu do 100 m.	10822	639,00 zł	785,97 zł	C
BCS-UTP-HDMI-RE(100) 	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”. Zestaw działa na okablowaniu do 100 m.	10823	319,00 zł	392,37 zł	C
BCS-UTP-HDMI-SET(50) 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”. Zestaw działa na okablowaniu do 50 m.	11050	209,00 zł	257,07 zł	C
BCS-UTP-KVM-4K 	BCS-UTP-KVM-4K zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	10209	789,00 zł	970,47 zł	C
BCS-UTP-KVM-1080p 	BCS-UTP-KVM-1080p zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	9769	656,00 zł	806,88 zł	C
BCS-UTP-HDMI-MINI 	BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”.	9770	190,00 zł	233,70 zł	C
BCS-UTP-HDMI-MINI 	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K.	9777	119,00 zł	146,37 zł	C
BCS-UTP-4USB-SET(2) 	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgałęziacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik.	11139	419,00 zł	515,37 zł	C
BCS-UTP-USB (SET) 	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę. Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ-45.	7064	133,00 zł	163,59 zł	C

OPROGRAMOWANIE


Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
OPROGRAMOWANIA				
BCS MANAGER	<div></div> <p>OPROGRAMOWANIE BCS MANAGER DO ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI IPC,NVR, P-NVR, QDVR,CVR</p> <p>Obsługa do 1000 połączonych urządzeń, Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie podglądu)</p> <p>Dostępne funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aplikacja w wersji x32 i wydajniejsza wersja x64• Aplikacja w wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7• Tworzenie widoków, zadań i sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu)• Tworzenie i obsługa schematów Alarmów• Zaawansowany log zdarzeń aplikacji• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie• Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie• Tworzenie i obsługa eMAP z podkładem OpenStreetMap i integracją alarmów z urządzeń• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web• Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń• Obsługa kamer Fish Eye• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio• Współpraca w systemach wielomonitorowych• Funkcja PCNVR umożliwiająca nagrywanie dowolnych kanałów na dysku komputera• Dodatkowe moduły płatne opisane w cenniku <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video</p> <p>Oprogramowanie przygotowywane w Polsce na zlecenie BCS</p> <p>umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika.</p> <p>Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: ftp://ftp.bcsccv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager</p>	BEZPŁATNIE		
	<p>LICENCJA* – MODUŁ MONITOROWANIA POJAZDÓW</p> <p>Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na jeździe „śledzony” jest na obiekcie w punktach kontrolnych i porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane w aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wysła wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarną listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych.</p>	ZAPYTAJ O CENĘ		
	<p>LICENCJA* – MODUŁ INTEGRACJI WPARCIA MAGAZYNU</p> <p>Funkcjonalność ta umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.</p>	ZAPYTAJ O CENĘ		
	<p>LICENCJA* – LICENCJA NA KAMERY BCS-LPR</p> <p>Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów</p> <p>Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowy Moduł Monitorowania Pojazdów.</p>	4900,00 zł	6027,00 zł	
	<p>LICENCJA* – LICENCJA NA KAMERY BCS-LPR</p> <p>Licencja na jeden kanał LPR</p> <p>Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.</p>	250,00 zł	307,50 zł	
	<p>LICENCJA* – LICENCJA NA PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ POS</p> <p>Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.</p>	222,00 zł	273,06 zł	
	<p>LICENCJA* NA PODŁĄCZENIE REJESTRATORÓW HIKVISION</p> <p>– licencja pozwala na podłączenie urządzeń firmy HIKVISION. Obsługa urządzeń zawiera podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów</p> <p>– ilość 32 kanałów, jednorazowa opłata</p>	555,00 zł	682,65 zł	
	<p>LICENCJA* NA PODŁĄCZENIE REJESTRATORÓW DAHUA</p> <p>– licencja pozwala na podłączenie urządzeń firmy DAHUA. Obsługa urządzeń zawiera podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów</p> <p>– ilość 32 kanałów, jednorazowa opłata</p>	555,00 zł	682,65 zł	
	<p>LICENCJA* NA KANAŁY KAMER ONVIF, DAHUA, HIKVISION, UNV</p> <p>– Jednorazowa opłata za kanał.</p>	150,00 zł	184,50 zł	
	<p>LICENCJA* NA INTEGRACJĘ SATEL I MODBUS</p> <p>– Moduł pozwala na podłączenie urządzeń firmy SATEL poprzez sieciowy Moduł ETHM. Mamy możliwość komunikacji z centralami firmy SATEL celem uzbrojenia, rozbrojenia, odbierania alarmów jak również sterowania wyjściami centrali.</p> <p>– Moduł pozwala na podłączanie urządzeń po protokole MODBUS. Możliwość odbierania stanów wejść alarmowych urządzenia jak również obsługa wyjść w podłączonych urządzeniach. Możemy podłączać zarówno pojedyncze urządzenia jak również obsługujemy połączenie kaskadowe.</p>	100,00 zł	123,00 zł	
	<p>LICENCJA APLIKACJI KLIENT/SERWER*</p> <p>zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona o moduły płatne:</p> <ul style="list-style-type: none">– moduł LPR – dowolna ilość urządzeń LPR– moduł trasy pojazdu (integracja wag/rozpoznawania pojazdów)– moduł POS – dowolna ilość urządzeń– moduł integracji stanowisk– integracja: satel; modbus– moduł serwera alarmów zdalnych– moduł serwera obchodów zdalnych (wirtualny obchód)– wersja programu Klient – Serwer– Licencja aplikacji Klient/Serwer bez ograniczeń ilościowych pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych w aplikacji	8 000,00 zł	9 840,00 zł	



BCS-MON7600B-2
SYSTEM PANELI MODUŁOWYCH



SYSTEM WIELORODZINNY WIDEODOMOFONY IP



BCS[®]
dla profesjonalistów

BCS[®]

dla profesjonalistów



www.bcs.pl

BCS sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: info@bcs.pl
NIP: 521-312-46-74